



# BATIMA

## RENOV CLEAN

<b>NETTOYANT TOITURES FAÇADES TERRASSES</b>			<b>ULTRA CONCENTRE</b>	<b>pH 9</b>
---	--	--	----------------------------	-------------

► Formulation très concentrée pour le nettoyage des toitures, façades, terrasses, terrains sportifs...

► S'applique en traitement curatif ou préventif : rénove parfaitement et assure une protection durable, tout en respectant les supports et leurs couleurs.

► Détruit les moisissures, les lichens et les algues.

► pH neutre, utilisable sur tous supports : tuiles, ardoises, shingle, fibrociment, chaume, enduits, pierres naturelles...

► Ne contient ni acide, ni solvant. N'endommage pas les matériaux traités ni ceux environnants tels que les vitres, le zinc, l'aluminium.

### LIEUX D'UTILISATION

Utilisé par les entreprises du bâtiment, les couvreurs, les services de maintenance et d'entretien des collectivités, industries, espaces verts, stations d'épuration...

### MODE D'EMPLOI

Les périodes d'emploi idéal sont de mars à juin et de septembre à novembre. Par temps chaud, mouiller légèrement le support avant application. Ne pas appliquer par temps de pluie.

Agiter le bidon avant emploi.

Rendement : 1 litre de solution pour 4 à 5 m<sup>2</sup> suivant l'état de surface.

En curatif : Diluer BATIMA RENOV CLEAN dans l'eau à la dose de 7% maximum. Appliquer au pulvérisateur jusqu'à saturation du support. Ne pas rincer, laisser le produit agir dans le temps.

Dans le cas où les salissures sont présentes en forte épaisseur, commencer par un brossage ou un nettoyage haute pression.

En préventif : Appliquer BATIMA RENOV CLEAN tous les ans à la dose de 3%, même si aucune salissure visible n'est remarquée.

Ne pas rincer, laisser le produit agir dans le temps.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore à jaune clair.

pH : 9.

Densité : 0.99 ± 0.01.

Usage Biocide : COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, BENZYLALKYL EN C12-16

DIMETHYLES, CHLORURES (CAS 68424-85-1) :

500.00 g/L - TP 10. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Protéger la végétation avoisinante (pelouses, arbres, fleurs,...).

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**EPI PRÉCONISÉS** : gants, lunettes.

FT1020005601005/1020005601020-0618 BATIMA RENOV CLEAN

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez  
**AT-PLUS**