



PUMASORB VITSEC

ABSORBANT TOUS LIQUIDES

ABSORBANT TOUS LIQUIDES SUR TOUS TYPES DE SOLS		Anti dérapant	Utilisable sur le réseau routier	PAE
---	--	------------------	--	------------

- Double action : absorbant et antidérapant.
- Idéal pour absorber tous les déversements accidentels : fuel, essence, huiles, mazout, huiles solubles, encres, ...
- Ne forme pas de boue glissante et dangereuse.
- Laisse le sol propre après usage.
- N'émet pas de poussières.

- Utilisation aisée en toute circonstance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Conforme à la norme NFP 98-190 : utilisable sur revêtements routiers.
- S'utilise également en cas de conditions climatiques difficiles.
- Produit totalement inerte exempt d'amiante.

LIEUX D'UTILISATION

Tous types de sols : parkings, entrepôts, ateliers, industries, services techniques et voiries, DIR, ports et plaisances, ...

MODE D'EMPLOI

Répondre PUMASORB VITSEC en quantité suffisante sur la surface polluée. Remuer le produit avec un balai afin d'accélérer le processus d'absorption. Laisser agir au minimum une dizaine de minutes.

Récupérer le mélange en le balayant ou l'aspirant.

Renouveler éventuellement l'opération s'il reste une quantité sensible de polluant.

Par un léger effet d'abrasion, les surfaces souillées seront parfaitement nettoyées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature : Argile naturelle Montmorillonite calcinée entre 900°C et 1100°C.

Type : A (VRAC) - selon NFT 90-361.

Sécurité : Totalement inerte. Produit exempt d'amiante.

Pouvoir absorbant selon norme NFT 90-361 :

- Eau : 119% de rétention,

- Hydrocarbure (gasoil) : 140% de rétention.

Etat Physique : granulés.

Couleur : beige doré.

Densité apparente : 0,56.

Densité tassée : 0,60.

Odeur : inodore.

Granulométrie : 0,31 à 0,75 mm (Système métrique ISO 3310-1).

Taux Emission de Poussières (norme NFP 98-190) : 0,5%.

CONDITIONS D'EMPLOI

Les absorbants souillés par des produits polluants sont considérés comme des déchets industriels spéciaux. Leur élimination devra se faire selon la législation en vigueur. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006310030-1214 pumasorb vitsec absorbant tous liquide

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

Pour les équipements de
protection individuelle, consultez
AT-PLUS