

RENOVSAM PLUS

NETTOYANT CONCENTRE POUR LA DESTRUCTION DES ALGUES ET LICHENS		CONCENTRÉ	1L de solution diluée = 4 à 6 m ²	pH 8
--	--	-----------	--	-------------

- ▶ Action préventive et curative.
- ▶ Utilisé pour la destruction des algues, lichens, et cryptogames.
- ▶ Formule à pH neutre.

▶ Peut être utilisé sur différents supports tels que : ardoise, tuile, shingle, fibrociment, chaume, ciments, dallages, courts de tennis...
Ne détériore pas les éléments en zinc, aluminium ou les vitres.

LIEUX D'UTILISATION

Utilisé par les entreprises du bâtiment, les couvreurs, les services de maintenance et d'entretien des collectivités, industries, espaces verts, stations d'épuration...

MODE D'EMPLOI

En traitement curatif :

Appliquer RENOVSAM PLUS par temps sec, en dehors des périodes de gel ou de fortes chaleur, et de préférence de mars à juin et de septembre à novembre.

S'utilise dilué dans l'eau, selon l'épaisseur des végétaux, la nature et la porosité des supports. Le traitement est à effectuer uniformément à l'aide d'un pulvérisateur basse pression ou d'un arrosoir suivant la surface à traiter.

- Sur supports faiblement couverts : diluer à 15%.
- Sur supports moyennement couverts : diluer à 20%.
- Sur supports fortement couverts et très poreux : diluer à 25%.

Pulvériser la solution diluée jusqu'à saturation du support. Après application laisser agir sans rincer pendant 48 heures puis éliminer les végétaux par rinçage à la pression ou ne pas rincer et laisser le produit agir dans le temps.

En prévention :

Appliquer RENOVSAM PLUS tous les ans à 10% même si aucune apparition visible n'est constatée ou avant application d'une peinture ou d'un traitement hydrofuge.

Rendement : 1 litre de solution diluée pour 4 à 6 m² suivant l'état du support

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide fluide vert.

pH à 20°C : 8.

Densité : 0.99.

Usage Biocide : TP2 et TP10. Chlorure de n-alkyl (C12-C16)-n,ndiméthyl-n-benzylammonium : 15 % (m/m). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI :

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS. Protéger la végétation avoisinante (pelouses, arbres, fleurs,...).

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

FT1020001031020/1020001031005-0615 renovsam plus

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS