

# STRATISAM ULTRA

## MOUSSE NETTOYANTE DEGRAISSANTE

Mousse  
abondante

Sans  
parfum



pH >11

►Nettoyant tâches tenaces, dégraissant puissant et décapant cires.

►Sa mousse compacte lui confère une excellente adhérence sur toutes les surfaces, même verticales favorisant le temps de contact, donc l'efficacité.

►Séchage rapide et sans traces.

►Ne contient pas de phosphate, silicate, potasse, ni particules abrasives, et est non agressif pour les supports et les agents.

►Efficace sur les surfaces plastiques et polymères, stratifiées et mélaminées, surfaces métalliques peintes, carrelages, surfaces émaillées, ...

### LIEUX D'UTILISATION

Spécialement développé pour nettoyer et faire briller toutes les surfaces modernes, vitrées, plastifiées, stratifiées, composite, inox, chromes, faïences, métal, bois laqués ou peints, ... des mobiliers, matériels et objets, plinthes, rampes, encadrement, portes, fenêtres,...

•Dans l'industrie : sur les chaînes de conditionnement, les bureaux, halls d'accueil.

•Dans les sanitaires : éléments de rangement et équipements sanitaires.

•Collectivités, Hôtellerie et tertiaire : réception, chambres, bureaux, couloirs, salles de réunion, ...

•Dans le transport et l'automobile, équipements routiers, ainsi que dans des applications nombreuses et diverses : entretien des distributeurs de boissons, entreprises de propreté, ...

### MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement avant emploi.

Vaporiser à 20 cm de la surface à nettoyer et laisser agir afin que le produit pénètre les salissures. Eliminer les résidus avec une éponge humide et essuyer si nécessaire avec un chiffon propre et sec.

Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées. Rincer éventuellement à l'eau l'excès de produit. Pour des nettoyages des petites surfaces, pulvériser directement la mousse sur le chiffon. Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Attention : Ne pas utiliser sur les écrans fragiles.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 500 ml.

Gaz propulseur : Butane, propane.

pH : >11.

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez

**AT-PLUS**

FT1020001035010/1214stratisam ultra