BATIMA HYDRODOSES

HYDROFUGE DE MASSE PRE-DOSE POUR 1 SAC DE CIMENT	Dose de 100 ml	NO PICTO		

▶Produit hydrofuge de masse destiné aux bétons, mortiers, enduits à la chaux et mortiers bâtards.

▶Limite la pénétration et la circulation de l'eau au sein des matériaux, tout en les protégeant durablement contre l'humidité.

▶Diminue les remontées capillaires et améliore les résistances aux cycles gel/dégel.

▶Ne diminue pas les résistances mécaniques.

▶Sans chlorures.

▶N'agit pas sur le temps de prise.

▶Conforme aux exigences EN 634-2 : T.9.

▶Facile à l'emploi : 1 dose pour 35 kg.

▶Facilite la répartition auprès des équipes.

▶Conditionnement en dose : meilleure maîtrise de votre budget, pas de surdosage coûteux ni de gaspillage.

UTILISATEURS : Pour les professionnels du bâtiment, les services techniques, piscinistes, professionnels des espaces verts, ... pour les cuves, citernes, égouts, canalisations, fondations, parkings, chape, bétons enterrés, château d'eau, enduits d'imperméabilisation, dallages, radiers, jointements de pierres, jointements de carrelage.

Complétez votre action avec : notre gamme BATIMA pour l'entretien de vos bâtiments.

MODE D'EMPLOI

Au préalable, les supports doivent être sains, propres, exempts de laitances, de mousses, lichens, d'huile et de graisse. Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents.
Utiliser une dose de 100 ml pour 35 kg de ciment. Ajouter la dose à 15 ou 20 L de l'eau de gâchage
Remuer afin d'obtenir un mélange homogène. Bien respecter le dosage en eau. Incorporer la solution obtenue au mélange. Ajuster l'eau si nécessaire. Malaxer 3 à 5 minutes.

MATERIELS D'APPLICATION

Découvrez la synergie parfaite avec notre gamme de matériel d'application :

- Seau, brosserie, microfibre pour le nettoyage de fin de chantier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

État : Liquide.
Aspect : Fluide.
Couleur : Blanc.
Densité relative à 20 ºC : 1,032.
Température d'auto-ignition : 300 ºC.
Poids net : 100 g.

CONDITIONS D'EMPLOI

Stocker dans l'emballage d'origine et fermé hors utilisation. Conserver à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité. Conserver à une température comprise entre +5°C et +35°C.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS



1020004647102 – 0926 BATIMA HYDRODOSES

Vous souhaitez une démonstration : **contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93**	Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com**	**Pour les équipements de protection individuelle, consultez** AT-PLUS