

DETSAM NM

DETERGENT A BASE EXTRAITS D'ORIGINE VEGETALE PEU MOUSSANT		Efficace dès 2%		pH 11,4
--	--	--------------------	---	---------

► Ne renferme pas de phosphate et n'attaque pas les métaux ferreux.

► Elimine les graisses et huiles végétales, dépôts de moisissures ou d'aliments, souillures de carbone grâce à sa basse tension superficielle et ses extraits végétaux.

► Formulé à base extraits d'origine végétale

► Miscible en eau dure en toutes proportions.

LIEUX D'UTILISATION

Travaux de nettoyage des surfaces dans les locaux des laboratoires de transformation alimentaire.

Sols des ateliers dans l'industrie, imprimerie, garages, collectivités, écoles, grandes surfaces, magasins, entrepôts, salles de sport, sur les bâtis de machines-outils et dans les locaux des ateliers d'usinage, ainsi que sur différents supports comme : les pompes à carburants, les bâches, les stores, les stratifiés, ...

MODE D'EMPLOI

DETSAM NM s'applique par pulvérisation, trempage, brosse ou balai éponge.

DETSAM NM est utilisé dilué dans l'eau à la concentration de 2 % pour le nettoyage d'entretien.

Dans le cas de surfaces particulièrement grasses, épaisses ou anciennes, utiliser DETSAM NM dilué dans l'eau à la concentration de 10 à 20 %.

DETSAM NM peut être également utilisé en nettoyeur haute pression à une concentration comprise entre 2 et 5% en sortie de lance selon l'épaisseur des salissures.

Après les différentes méthodes d'applications utilisées, il est impératif de rincer les surfaces à l'eau claire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide.

pH pur : 11,4.

Couleur : orangée.

Odeur : fruitée d'agrumes.

Densité : >1.

Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).

CONDITIONS D'EMPLOI

Dans le cas de supports fragiles, faire un essai préalable afin de déterminer la compatibilité et la concentration optimale de la solution de nettoyage.

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

EPI PRÉCONISÉS : gants, lunettes.

FT1020006162005/1020006162030-0125 DETSAM NM

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**
